

Papildus drošības informācija

Atbilst DDL GHS/CLP un Regulas (EC) Nr.2015/830 prasībām

Feini - kanalizācijai

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

1.1. Produkta identifikators:

tīrīšanas līdzeklis.

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai. Veidi, ko neiesaka izmantot – nav datu.

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšan

2.1.1. Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 - bīstamības klase un kategorijas kods:

Skin Corr.1A – Kodīgs ādai, 1A kategorija;

Eye Dam.1 – Nopietnu acu bojājumi, 1.kategorija

2.2. Etiķetes elementi:

simbols (GHS piktogramma) un signālvārds:

kodīgums (GHS05) – bīstami;

bīstamības apzīmējums (**H-kods**):

H314 –izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

drošības prasību apzīmējums (**P-kods**):

P102 +P101+P103 - sargāt no bērniem, medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā

ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes, pirms lietošanas izlasīt etiķeti;

P264 – pēc līdzekļa izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt;

P280 - izmantot aizsargeimodus/aizsargapģērbu/ acu aizsargus/sejas aizsargus;

P303+ P361+P353– saskarē ar ādu (vai matiem): nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu un noskalot ar ūdeni/dušā;

P305+P351+P338– saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot;

P310 - nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu;

P363 - pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt;

P405 – glabāt slēgtā veidā;

P420– glabāt atsevišķi no citiem materiāliem;

P501 - atbrīvoties: no satura - atšķaidīt ar ūdeni (1:20) un notecināt kanalizācijā, no tvertnes - saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

2.3. Citi apdraudējumi: nav datu.



Bīstami

attiecīgā informācija

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Sastāvs:

Nātrijs hidroksīds, Decyl Glucoside.

4. DROŠAS GLABĀŠANAS APSTĀKĻI

Produktu uzglabāt noslēgtā plastmasas traukā, temperatūra **5-25°C**. Ievērojot ieteicamos apstākļus, garantijas glabāšanas laiks, **12 mēneši**.